

B9 Series(2G/3G) Temperature, Humidity, Light, Shock




Sıcaklık Takip Cihazlarında En Son Teknoloji



Tüm değerler ve koşullar kayıt altında



Sıcaklık, Lokasyon, Nem, Sarsıntı, Konum ve Rota Takibi



Anlık takiplerle kaybınızı en aza indirin



7/24 Frigga Cloud ile takip ve Alarm, Uyarı Sistemiyle tüm durumlarda bilginiz olsun ayrıca bluetooth teknolojisi

	B90 (2G-T) B95/B9B (3G-T)	B91 (2G-TP) B96 (3G-TP)	B92/B9A (2G-TH) B97/B9C (3G-TH)	B98 (3G-TP100) B99 (3G-TP200)
Kullanım Tipi	Tekli ve Çoklu Kullanım Seçenekleriyle (Yeniden Şarj Edilebilir)			
Sensor	Internal Digital Sensor (NIST Traceable)	Digital Sensor Probe (NIST Traceable)	Internal Digital Sensor (NIST Traceable)	RTD Probe (1m) (NIST Traceable)
Diğer Sensörler	Işık	Işık	Işık Sarsıntı Nem	Işık
Hafıza Kapasitesi	28800 readings			
Ölçüm Aralığı	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	-100/-200°C ~ 100°C (-148/-328°F ~ 212°F)
Aralık	±0.5°C/0.9°F (-10°C-45°C), ±1°C (Other)			
Isı Çözünürlüğü	0.1°C			
Bant Genişliği	2G: GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G: Band 1/2/4/5/8			3G: Band 1/2/4/5/8
Alarm Paneli	LED			
SIM Card	Internal Embedded (Global Data Roaming)			
Batarya Ömrü	Tek Kullanımlık: 60 GÜN Çoklu Kullanım 10~120 Gün Arasında Tek Şarj İle (Senkron Sayısına Göre Değişiklik Gösterir)			
Standart Loglama	10 Dk. (10 - 120 Dakika Arasında Senkron Değiştirilebilir.)			
Data Loglama ve Senkron	2G: 10/20/30/60/120 Dakika olarak değiştirilebilir 3G: 20/30/60/120 Dakika olarak değiştirilebilir			
Parametre	Remote settings via Frigga Cloud platform			
Bağlantı	USB 2.0			
Cihaz Standartı	IP65			