

FRIGGA®

TEDARİK ZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİ



T72

T72 Çoklu Kullanım ve Yeniden Sarj Edilebilir Batarya
Sıvı Nitrojen Tipi

Tüm senaryolara karşı transferlerde
ürünlerinizin kontrolü sizde

Sıcaklık, Nem, Konum, Sarsıntı

Güçlendirilmiş Donanım, Sinyal Hassasiyeti ve Data Kayıpsız Loglar

T72 Real-time Temperature Monitor (Liquid Nitrogen Type)



Sıcaklık Takip Cihazlarında En Son Teknoloji



Tüm değerler ve koşullar kayıt altında



Sıcaklık, Lokasyon, Nem, Sarsıntı, Konum ve Rota Takibi



Anlık takiplerle kaybınızı en aza indirin



7/24 Frigga Cloud ile takip ve Alarm, Uyarı Sistemiyle tüm durumlarda bilginiz olsun ayrıca bluetooth teknolojisi



T72

ÖZELLİKLER

Kullanım Tipi	Çoklu Kullanım - Yeniden Şarj Edilebilir Batarya
Isı Sensörü	RTD Probe (1 Meter)
Kayıt Hafızası	50.000 Kayıt
Bant Genişliği	Global Quad-band GSM (850,900,1800,1900MHz), GPRS Data
Ölçüm Hassasiyeti	External Sensor -200° C ~ 150° C (-328° F ~ 212° F)
Hassasiyet	±0.5° C/0.9° F (-10° C ~ 45° C), ±0.1° C (Other)
Isı Çözünürlüğü	0.1° C
Konumlandırma	LBS Base Station Positioning
Anlık Alarm	Ses - Ekran - Panel
Batarya Ömrü	120'lük Batarya ve batarya durumunu gösteren bilgi paneli, Cloud Batarya Durum Göstergesi
Sim Kartı	Global Sim Desteği
Senkron Ayarı	Standart 10'DK'da bir log girişi
Data Reporting Interval	10/20/30/60 Dk'lık senkron ayarı
Frigga Panel Aktarımı	Ürün Isısı, Sıcaklık, Nem, Konum, Sarsıntı, Batarya Durumu
Connector	USB 2.0
Koruma Sınıfı	IP 64
Dimensions	103 * 65.6 * 18.5 mm